

IO 05 - ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ I. (u pavilonu B)

ZODP. PROJEKTANT	Ing. P. Lamparter		ZHOTOVITEL:	
VYPRACOVAL	Ing. R. Lokos		 Jahodová 58, 620 00 BRNO Tel.545 246 044 fax. 545 572 464	
KRESLIL	Ing. R. Lokos			
KONTROLOVAL	Ing. P. Lamparter			
INVESTOR A OBJEDNATEL : Město Šlapanice Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice				
NÁZEV AKCE: ZŠ Šlapanice <i>Sanace sesuvného tělesa pod ZŠ pomocí úpravy areálové kanalizace odvedení podzemních a dešťových vod a stabilizačních opatření</i>			DATUM	03/2013
NÁZEV OBJEKTU: IO 05 ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ I. (u pavilonu B)			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	–
			STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZAK.	1334/13
NÁZEV PŘÍLOHY			Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
SPECIFIKACE				05

TABULKA ZÁPORY :

Číslo záporny	Profil záporny	Délka záporny	Horní hrana záporny	Poznámka	Souřadnice	
(-)	(-)	(m)	(m)	(-)	(X)	(Y)
Z4	IPE 330	8,50	238,000	horní hrana na terénu	589661.0893	1164504.363
Z5	IPE 330	8,50	238,000	horní hrana na terénu	589659.6765	1164503.0871
Z6	IPE 330	8,50	238,000	horní hrana na terénu	589658.1909	1164501.9116
Z7	IPE 330	11,00	238,000	horní hrana na terénu	589658.1909	1164501.9116
Z8	IPE 330	11,00	238,000	horní hrana na terénu	589654.5795	1164500.8809
Z9	IPE 330	11,00	238,000	horní hrana na terénu	589653.1679	1164502.1519
Z10	IPE 330	11,00	238,000	horní hrana na terénu	589653.1679	1164502.1519
Z11	IPE 330	8,50	238,000	horní hrana na terénu	589652.4718	1164505.8683
Z12	IPE 330	8,50	238,000	horní hrana na terénu	589652.4718	1164505.8683
Z13	IPE 330	8,50	238,000	horní hrana na terénu	589652.4718	1164505.8683

95,00

TABULKA PŘEVÁZEK :

Číslo převázky	Profil převázky	Délka převázky	Úroveň převázky	Poznámka
(-)	(-)	(m)	(m)	(-)
K1	2 U 300	2,10	235,700	
K2	2 U 300	2,10	235,700	
K3	2 U 300	2,10	235,700	
K4	2 U 300	2,10	235,700	

Poznámka : přesnou délku převázek je nutné doměřit na stavbě.

TABULKA HORIZONTÁLNÍCH ODVODŇOVACÍCH VRTŮ (HOV):

Číslo HOV	Délka HOV	Úroveň vrtání	Dovrchní sklon	Poznámka	Souřadnice ústí vrtu	
(-)	(m)	(m)	(°)	(-)	(X)	(Y)
HOV9	72,00	233,620	3,0		589652.4718	1164500.9313
HOV10	67,00	233,620	3,0		589652.4718	1164500.9313
HOV11	44,00	234,874	3,0		589653.8064	1164501.5774
HOV12	44,00	234,874	3,0		589653.8064	1164501.5774
HOV13	1,20	233,820	3,0		589652.7017	1164504.8836

228,20

TABULKA ŠTĚRKOVÝCH PILOT:

Číslo pilot	Profil	Délka	"Hlava" piloty	Poznámka	Souřadnice	
(-)	(mm)	(m)	(m)	(-)	(X)	(Y)
ŠP49	900	5,00	237,800		589651.5242	1164504.7588
ŠP50	900	5,00	237,800			
ŠP51	900	5,00	237,800			
ŠP52	900	5,00	237,800			
ŠP53	900	5,00	237,800			
ŠP54	900	5,00	237,800			
ŠP55	900	5,00	237,800			
ŠP56	900	5,00	237,800		589647.3286	1164508.4678
ŠP57	900	4,45	240,400		589669.7746	1164430.6432
ŠP58	900	4,45	240,400			
ŠP59	900	4,45	240,400			
ŠP60	900	4,45	240,400			
ŠP61	900	4,45	240,400			
ŠP62	900	4,45	240,400			
ŠP63	900	4,45	240,400			
ŠP64	900	4,45	240,400			
ŠP65	900	4,45	240,400			
ŠP66	900	4,45	240,400			
ŠP67	900	4,45	240,400			
ŠP68	900	4,45	240,400			
ŠP69	900	4,45	240,400		589662.6384	1164437.0646
ŠP70	900	4,45	240,350		589627.2404	1164468.8912
ŠP71	900	4,45	240,350			
ŠP72	900	4,45	240,350			
ŠP73	900	4,45	240,350			
ŠP74	900	4,45	240,350			
ŠP75	900	4,45	240,350			
ŠP76	900	4,45	240,350			
ŠP77	900	4,45	240,350			
ŠP78	900	4,45	240,350			
ŠP79	900	4,45	240,350			
ŠP80	900	4,45	240,350			
ŠP81	900	4,45	240,350			
ŠP82	900	4,45	240,350		589627.2404	1164468.8912

155,70

TABULKA KOTEV :

Číslo kotvy	Označení kotvy	Délka kotvy	Délka kořene	Volná délka	Sklon kotvy	Úroveň kotvení	Kotevní síla	Zaručená síla	Zkušební síla
(-)	(-)	(m)	(m)	(m)	(°)	(m)	(kN)	(kN)	(kN)
K08	4 PKD 13,0 / 7,00	13,0	7,0	6,0	35	235,700	320	490	590
K09	4 PKD 13,0 / 7,00	13,0	7,0	6,0	35	235,700	320	490	590
K10	4 PKD 13,0 / 7,00	13,0	7,0	6,0	35	235,700	320	490	590
K11	4 PKD 13,0 / 7,00	13,0	7,0	6,0	35	235,700	320	490	590