

Příloha č. 3: Technická specifikace

Ulice Hlavní (Bedřichovice)

Místo: chodník u ul. Hlavní v Bedřichovicích navazující po obou stranách nových částí návsi vlevo po ul. U Hájku a vpravo po dům č. orientační 17.

Zhotovitel je po celou dobu prací na příslušném úseku povinen zajistit bezpečný přístup pro obyvatele nemovitostí.



Výměra:

- délka chodníku: 135 m
- plocha chodníku: 155 m²
- plocha vjezdů: 215 m²
- obrubníky zahradní: předpoklad 130 bm

Předpokládané práce:

Výkop staré skladby chodníku, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních i nášlapných vrstev a obrubníku (osazují se pouze zahradní obrubníky, silniční zůstávají).

A. Skladba vrstev chodníku:

- | | |
|--|----------------------|
| - Betonová dlažba tvar kostka 30 x30 cm (šedá) | tl. 40 mm |
| - Lože z kam. drti 4/8 | tl. 40 mm |
| - Štěrkodrt' frakce 16/32 se zadrčením | tl. 150 mm |
| - Štěrkodrt' | tl. 150 mm |
| - Geotextilie | 300 g/m ² |
| - Upravená a zhutněná pláň | Edef.2 min = 30 MPa |

Celkem tloušťka 420 mm

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef.2 min., bude provedena sanace aktivní zóny vrstvou z SC C8/10 v tl. 120 mm.

B. Skladba vrstev vjezdů:

- | | |
|--|----------------------|
| - Betonová zámková dlažba tvar parketa 20 x 10 cm (šedá, hranice vjezdů červená) | tl. 80 mm |
| - Lože z kam drti 4/8 | tl. 40 mm |
| - Směs stmelená cementem SC C5/6 | tl. 120 mm |
| - Štěrkodrt' | tl. 150 mm |
| - Geotextilie | 300 g/m ² |
| - Upravená a zhutněná pláň | Edef.2 min = 45 MPa |

Celkem tloušťka 390 mm

Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla včetně např. prořezu, případného dopravního značení, měření únosnosti pláň min. na 2 místech, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště apod. rekonstrukce bude prováděna za provozu.