



DŘEVO C24
OCEL S 235, 355, 460
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC 1
ANTI-KOROZNÍ OCHRANA NÁTĚREM
PRO TŘÍDU AGRESIVITY PROSTŘEDÍ "C1" DLE ČSN EN ISO 12944

POZNÁMKY:
- Spoje jsou navrženy jako svařované
- Všechny délky a hlavní rozměry nosných prvků je nutné ověřit zaměřením přímo na stavbě

- 1 200x200x5
- 2 200x200x8
- 3 BV/ZP 10-6
- 4 DETAN E d=10mm
- 5 140x200 dřevěný
- 6 PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK

HR WOOD s.r.o.
Žatčany 43
664 53

HR WOOD

hrwood@hrwood.cz
www.hrwood.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS			
Ing. L. ŠVARÍČEK	Ing. L. BRAVENEČ	Ing. L. BRAVENEČ				
OBJEDNATEL Ing. Rastislav Balog Štefánikova 117/48, Brno, 612 00			MĚŘÍTKO	1:50	PARÉ	Č. VÝKRESU R01
			FORMÁT	A3		
NÁZEV AKCE P107-11-18 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			ÚČEL	DPS		
			DATUM	11/2018		