C PRÁCE ZÁMEČNICKÉ

	1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
25 Z		6,40 BM	3,35 BM			CCA 10,0 BM
26 Z						CCA 37,0 BM
27 Z						24,0 BM
28 Z						
28A Z	1 KS					1 KS
28B Z	1 KS					1 KS
28C Z	1 KS					1 KS
29 Z						
30 Z					1 KS	
31 Z						
31A Z						

25 Z

LEMUJÍCÍ ÚHELNÍK Z NEREZ PLECHU TL. 3 MM 145 X 80 MM
MATERIÁL DLE DIN 1.4571 (AISI 316 TI)

LEMUJÍCÍ ÚHELNÍK UKONČUJE PODLAHU (LEMUJE) TL. 150 MM
V ÚROVNI PODEST +4,00M, +8,50 M
KOTVEN CHEMIC. KOTVAMI DO ŽEL. BETON. DESKY V ÚROVNI +3,85M, +8,35M

NÁTĚR DLE SOUSEDNÍHO POVRCHU

26 Z

SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKA 1,0 M CELKOVÁ DÉLKA CCA 37,0 BM
MADLO V = 0,9 M
VÝŠKA ZÁBRADLÍ BUDE 1000 MM NAD ÚROVEŇ PŘILEHLÉ PODESTY (PODLAHY)
VIZ. LIST C4/1

27 Z

KRYT KANALIZAČNÍ STOUPAČKY ZTI U ŽEL. BETON. SLOUPU ŠÍŘKY 300 MM V HALE
PLECH ALUBOND TL. 4 MM DÉLKA 12 + 12 M
+ KOTEVNÍ PODLOŽKA



KRYCÍ PLECH ALUBOND
KOTVENÝ PŘES PŘÍPONKY K ŽEL.BETON. SLOUPU

28 Z

ROLOVACÍ MŘÍŽ NAPŘ. MAVES (STAHOVACÍ PERFOROVANÁ ROLETA MIN. 50%)
UMÍSTĚNÍ : VÝDEJNA JÍDLA A MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
MANUÁLNÍ OTVÍRÁNÍ

28A Z — DO OTVORU 4200 X CCA 1950 MM (PO PODHLED VE VÝŠCE S.V.2,8 M)
KOTVENA DO STROPU – OTVOR 4200 X 2750 MM

28B Z — DO OTVORU 1050 X CCA 1950 MM (PO PODHLED VE VÝŠCE S.V.2,8 M)
KOTVENA DO STROPU – OTVOR 1050 X 2750 MM

28C Z — DO OTVORU 1600 X 1850 MM

POZNÁMKA : PŘESNÉ ROZMĚRY ZÁVISÍ NA VÝŠCE PARAPETU VÝDEJNÍ PLOCHY

29 Z

MONTÁŽNÍ OKA (HÁKY) VE STROPĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

MONTÁŽNÍ OKA (HÁKY)
R 9 – NOSTNOST 20 KN 1 KS PROFIL OCELI MAX. PR. 20 MM
R 10 – NOSTNOST 15 KN 2 KS





POZNÁMKA
MONTÁŽNÍ OKA (HÁKY) VE STROPĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
PROHLUEŇ 400X400 MM ,HL. 80 MM

PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE VÝTAHU

30 Z

VĚTRACÍ KOMÍNEK SE STŘÍŠKOU PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU VE STŘEŠE
SE SÍŤKOU PROTI HMYZU A PTÁKŮM
(PLOCHA 0,044M2)

KOMÍNEK Z PLECHU TL. 3 MM

KOMÍNEK pr. 250 MM DL. 800 MM S LIMCEM ŠÍŘKY 200 MM
PRO KOTVENÍ DO ŽEL. BETON. STROPU
(M 10)



31 Z

ČELO PŘÍSTŘEŠKU
OCEL. KONSTRUKCE ČELA PŘÍSTŘEŠKU ŽÁROVĚ POZINKOVAT
OBKLAD ČELA – PLECH ALUBOND TL. 4 MM CELKOVÁ DÉLKA 34,0 BM
VIZ. LIST C4/2 HMOTNOST 1 BM 22,0 KG/BM

31A Z

ČELO PŘÍSTŘEŠKU PODÉL PROSKLENÉ STĚNY CELKOVÁ DÉLKA 1,70 BM
OCEL. KONSTRUKCE ČELA PŘÍSTŘEŠKU NAVAŘENA K POMOC. NOSNÍKU U 100
OBKLAD ČELA – PLECH ALUBOND TL. 4 MM
OCEL. KONSTRUKCE ŽÁROVĚ POZINKOVAT
VIZ. LIST C4/2 CELKOVÁ HMOTNOST 61,20 KG

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE