D KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

DLE CSN 73 36 10 MATERIAL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 MM

	1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM

1A K OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN (ZATEPLENÍ STĚN TL. 200 MM) R.Š. 330 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL 5011–OCELOVĚ MODRÁ

1.NP OKNO ŠÍŘKY 8,0 M 2 KS + OPLECHOVÁNÍ POD TERASOU 8,0 BM
2.NP OKNO ŠÍŘKY 8,0 M 9 KS
3.NP OKNO ŠÍŘKY 3,0 M 1 KS

	16,0 BM + 8,0 BM	72,0 BM	3,0 BM			CCA 105 BM

1B K OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN (ZATEPLENÍ STĚN TL. 200 MM) R.Š. 330 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL 9001 –KRÉMOVĚ BÍLÁ

1.NP OKNO ŠÍŘKY 1,9 M 2 KS; 2,7M 9 KS
2.NP OKNO ŠÍŘKY 1,9 M 2 KS; 2,7 M 2 KS; 4,0 M 1 KS

	28,10 BM	13,20 BM				CCA 44,0 BM

2 K OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 550 MM R.Š. CCA 800 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL 9001 –KRÉMOVĚ BÍLÁ



V NÁVAZNOSTI NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,
PODKLAD DESKY OSB TL. MIN. 22 MM+ LATĚ KOTVENÉ DO ATIKY
MATERIAL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 MM
R.Š. CCA 750 MM + PŘÍPONKY
LATĚ 50/30 A 50/50 MM
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

			137,1 BM	+5%	CCA 144,0 BM

2A K OPLECHOVÁNÍ ATIKY PŘECHÁZÍ V LEMOVÁNÍ SLOUPKŮ PŘÍSTŘEŠKU STROJOVNY VZT
(SLOUPEK JAKL 120 X120 MM) 15 KS

3 K ZÁVĚTRNÁ POPLASTOVANÁ LIŠTA NA STŘEŠE R.Š. CCA330 MM
– V NÁVAZNOSTI NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 200 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL 9001 –KRÉMOVĚ BÍLÁ



POPLASTOVANÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA R.Š. CCA330 MM

PODPĚRA Z PAS. 30/3
DO TVARU L (a 300 mm)



PODPĚRA Z PAS. 30/3 DO TVARU L
KOTVENA Z BOKU DO NADEZDÍVKY a 330 MM
+PŘIPOJOVACÍ PLECH TL.1MM



		122,50 BM		55,90 BM	+10% CCA 196,0 BM

4 K ZÁVĚTRNÁ POPLASTOVANÁ LIŠTA NA STŘEŠE R.Š. CCA500 MM
– V NÁVAZNOSTI NA PROSKLENÝ FASÁDNÍ OBKLAD



BAREVNÉ PROVEDENÍ
RAL 5011–OCELOVĚ MODRÁ

5 K ZÁVĚTRNÁ POPLASTOVANÁ LIŠTA NA STŘEŠE STROJOVNY VZT
BARVA ŠEDÁ R.Š. CCA330 MM
+ PŘÍPONKY

5A K KRYCÍ PLECH UKONČENÍ VSZ PLECHŮ A HRANOLU
POPLASTOV. PLECH , BARVA ŠEDÁ R.Š. CCA330 MM



6 K OKAPNICE – POPLASTOVANÁ LIŠTA NA STŘEŠE STROJOVNY VZT
BARVA ŠEDÁ R.Š. CCA 250 MM
+ PŘÍPONKY

6A K KRYCÍ PLECHÍ UKONČENÍ VSZ PLECHŮ A HRANOLU U OKAPU
POPLASTOV. PLECH , BARVA ŠEDÁ R.Š. CCA330 MM



7 K PODOKAPNÍ ŽLAB NA STŘEŠE STROJOVNY
VČETNĚ ŽLAB. HÁKŮ D=160 MM R.Š.330 MM

8 K DEŠTOVÝ SVOD ZE STŘECHY STROJOVNY
DEŠTOVÝ SVOD D=70 MM R.Š.250 MM
S VÝTOKOVÝM KOLENEM
ZAÚSTĚNÝM DO ODTOKOVÉ ŠACHTICE

9 K KOTVENÍ STŘEŠNÍ FOLIE PŘES POPLASTOVANOU LIŠTU R.Š.CCA 100 MM
NA SVISLOU ZATEPLENOU STĚNU (KOTVENO PŘES TEPEL. IZOLACI TL.200 MM)
VČETNĚ PŘEKRYTÍ PLECHOVOU KRYCÍ LIŠTOU (+TMEL) R.Š. 120 MM
MATERIAL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 MM
UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
BAREVNÉ PROVEDENÍ
RAL 9001 –KRÉMOVĚ BÍLÁ

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
				26,7 BM	+10% CCA 29,0 BM
				34,35 BM	+5% 36,0 BM
				34,35 BM	+5% 36,0 BM
				34,35 BM	+5% 36,0 BM
				34,35 BM	+5% 36,0 BM
				CCA 7,0 BM	+5% CCA 7,0 BM
	7,60 BM	100,40 BM		26,20BM	+5% CCA 141,0 BM

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ