

## ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F

A) VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ

# VNĚJŠÍ DVEŘE – HLINÍKOVÉ VÝROBKY

$$U=1, 2W/M2K_w$$

## VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

$$R_w = 30 \text{ dB}$$


VNĚJŠÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ Z HLINÍK. PROFILŮ

900 X 2150 MM LEVER

PROSKLENÉ ZE 2/3

+ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL V PODLAŽE 250 MM

ROZMĚR 1000 X 2250 + SOKL 250 MM

STAVEBNÍ OTVOR	ROZMĚR 1000 X 2500 MM
----------------	-----------------------

ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA


PANIKOVÁ KLIKA / KOULE ( ZVENKU)

SAMOZAVÍRAČ

$$U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$$

VÝPLNĚ

– IZOLAČ. TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ – NEPRŮHLEDNÉ



BAREVNÉ PROVEDENÍ  
RAL 9001 KRÉMOVĚ BÍLÁ

(ROZŠIŘOVACÍ PROFIL)SOKL  
V PODLAZE

11C



VNĚJŠÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ Z HLINÍK. PROFILŮ

300 X 2150 MM

PRAVĚ

PROSKLENÉ

+ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL V PODLAŽE 150 MM

ROZMĚR 2000 X 2250+ SOKL 150 MM

STAVEBNÍ OTVOR	ROZMĚR	2000 X 2400 MM
----------------	--------	----------------

# PANIKA NA AKTIVNÍM KŘÍDLE ( ZVENKU)

SAMOZAVÍRAČ (INTEGR.PRŮŽINA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)

VÝPLNĚ

$$U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$$


– IZOLAČ. DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÍ – ČIRÉ

ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA

PANIKOVÁ KLIKA / KOULE (ZEVNITŘ)

(ZVENKU)

BAREVNÉ PROVEDENÍ  
RAL 9001 KRÉMOVÉ BÍLA



1	1.NP
	2.NP
2	3.NP
	STŘECHA
2	CELKEM

## POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZJIŠTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ  
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

	1.NP
	2.NP
	3.NP
	STŘECHA
	CELKEM