



SLOUPKO PŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA
PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU NAPŘ. SCHUCO FW 50+ SI
VÝPLNĚ – PRŮHLÉDNÁ ČÁST – IZOLAČ. TROUSKO – ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, VRSTVENÉ
NEPRŮHLÉDNÁ ČÁST – IZOLAČ. TROUSKO + FOLIE
PLNÁ ČÁST – PLECHOVÁ KAZETA S TĚPENOU IZOLACÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ
ZVENKU RAL 5011 OCEL.MODRÁ
UVNITŘ NAPŘ. RAL 1037
(ODSTÍN UPŘESNĚN DLE ARCHITEKTA)

POŽÁRNÍ ODOLNOST:
VYBRANÁ POLE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1 Z VNITŘNÍ STANY
JINAK BEZ ODOLNOSTI

POZNÁMKA $U_w=1,0w/m^2K$
PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

JÍDELNA