



PRÁCE ZÁMEČNICKÉ



MŘÍŽ DO OTVORU SVĚTLÍKŮ
ROZMĚR OTVORU 4300 X 2000 MM

POPIS : RÁM SVAŘEN. JAKL 40X30X2
VÝPLŇ PRUT Z OCELI 10X10 MM
VÝZTUHA 30X5 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ
RAL 9001 –KŘEMOVĚ BILÁ

HMOTNOST 1 KS 86,70 KG

VIZ. LIST C3/3



KONSTRUKCE LAVÍČEK KOLEM ZATEPLENÉ OBRUBY SVĚTLÍKŮ
LAVÍČKA ROZMĚR 5,60 X 3,30 M ŠÍŘKA 450 MM
TVOŘENA PRKNY NAPŘ.WOODPLASTIK TL.25 MM
KOTVENY DO PŘÍČNÍKŮ

OCEL. KONSTRUKCE SLOUPKŮ BUDE Z UZAVŘEN. PROFILŮ 40/40/2,5
PODEŁ. NOSNÍKY Z UZAVŘE. PROFILŮ 40/40/2,5
SLOUPKY KOTVENÉ DO ŽEL. BET. STROPU A RÁMU OBRUBY SVĚTLÍKŮ
SVSLÁ STĚNA LAVÍČKY OBLOŽENA DESKOU CETRIS TL. 16 MM ,
KOTVENÁ DO SLOUPKŮ A PODEŁ NOSNÍKŮ
OCEL. KONSTRUKCE – ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

VIZ. LIST C5/1

HMOTNOST 1 KS 242,60 KG



ZÁBRADLÍ NA VENKOVNÍCH SCHODECH U CHUC
PROVĚST DLE ČSN 74 3305 ZÁBRADLÍ V=1,0 M DÉLKA 8,00 M
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ

POPIS :
VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY V=1,0 M S MADLEM V=0,90M
SLOUPKY 40/40/2,5 S MADLEM A VODODROV. PRVKEM 40/40/2,5
VÝPLŇ ZE SVSLÝCH PRVKŮ OCEL. PAS. 40/5 VE VZDÁLENOSTI 75 MM
KOTVENO SHORA DO BETON. STUPŇŮ PŘES KOTEV. DESKU ŠROUBY (ALT.CHEMIC. KOTVAMI)
MADLO – TRUBKA TR. 50X2 VE VÝŠCE 900 MM

VIZ. LIST C5/2

HMOTNOST 1 BM 42,00 KG



MADLO UPROSTŘED VENKOVNÍCH SCHODŮ U CHUC MADLO TR.40X2 V=0,9M
PROVĚST DLE ČSN 74 3305 DÉLKA CCA 3,0M
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ

POPIS :
MADLO – TRUBKA TR. 50X2 VE VÝŠCE 900 MM
SLOUPKY 40/40/2,5
KOTVENO SHORA DO BETON. STUPŇŮ PŘES KOTEV. DESKU ŠROUBY (ALT.CHEMIC. KOTVAMI)

VIZ. LIST C5/2

CELKOVÁ HMOTNOST 22,8 KG

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
	4 KS	3 KS			4 KS
					3 KS
					DÉLKA 7,90 M
					22,0 KG



HASIČSKÉ PŘÍSTROJE PRÁŠKOVÝ (6 KG) 6 KS
VODNÍ (10 KG) 4 KS

POZN. UMÍSTĚNÍ DLE POŽÁRNÍHO TECHNIKA INVESTORA (+PBR)



OZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST SOUBOR
tabulky z fotoluminescenčního plastu tl. 1,3 mm, zelený invzní piktoqram
proveden barvou odolnou proti UV záření i povětrnostním vlivům.
Počet tabulek 20 ks, velikost tabulek 400/200 mm



INFORMAČNÍ SYSTÉM SOUBOR
DODÁVKA INTERIÉRU




DILATAČNÍ LIŠTA – NEREZ
(OBJEKTOVÁ)



ATYPIC. POKLOPY NEREZ
PLOCHA CCA 0,25 M2
ROZMĚR DLE POKLADKY DLAŽBY(SPAROŘEZU)




OCEL. SCHODEK – PŘEMÍSTITELNÝ 800 X 305 / 180 MM
SVAŘOVANÝ OCEL. SCHOD Z POROROŠTU (30/3) TL. 30 MM
ROZMĚR 800X 305 MM



HMOTNOST 1 KS 12,5 KG



KRYT KANALIZAČNÍ STOUPAČKY ZTI VE SPOJOVACÍM KRČKU
PLECH ALUBOND TL. 4 MM DÉLKA 3+3 M
+ KOTĚVNÍ PODLOŽKA



KRYCÍ PLECH ALUBOND
KOTVENÝ PŘES PŘÍPONKY PLECH TL. 2 MM
ROZMĚR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
ŽEL. BETON. STĚNA

PRŮCHODKY VE STŘEŠE PRO KOUŘOVODY

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
					6 KS 4 KS
					1 KS
					1 KS
					4,4 BM
					3 KS
					1 KS
					6,0 BM