

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

19/AM

## NOVÁ INTERIÉROVÁ POLOPŘÍČKA S KUCHYŇSKOU LINKOU A POLICÍ

ROZMĚR: VIZ SCHÉMA

## POPIS POLOPŘÍČKY:

- NOSNÁ KONSTRUKCE POLOPŘÍČKY Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 40/40/2 A 40/80/2, KOTVENÝCH DO PODLAHY A DO STĚNY
- PŘÍČKA OPLÁŠTĚNA LTD, TL. 18 MM V UNIDEKORU S HRANAMI ABS TL. 2 MM
- KOTVENÍ DESEK K PODKONSTRUKCI SKRYTÝM KOTVENÍM, NAPŘ. KOVÁNÍM MULTICLIP
- Z ČELNÍ STRANY BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA NA ZAVĚŠENÍ LCD - NACHYSTÁNY ZÁSUVKY NN A SLP (NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU); ZÁSUVKY V DODÁVCE INTERIÉRU - UMÍSTĚNÍ ZA BUDOUCÍ LCD OBRAZOVKOU
- DO OPLÁŠTĚNÍ ZA KUCH. LINKOU BUDOU ZAFRÉZOVÁNY A OSAZENY 3 KS NN ZÁSUVK (NAPOJENÍ A ZÁSUVKY V DODÁVCE STAVBY - NUTNÁ KOORDINACE !

## POPIS KUCHYNĚ:

- KORPUS, POLICE LTD TL. 18 MM + ABS TL. 0,5 MM
- DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK NALOŽENÁ LTD TL. 18 MM + ABS 2 MM
- PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING LTD TL. 40 MM S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM (R 3MM), TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH
- SOKL LTD, DEMONTOVATELNÝ, KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKTIFIKAČNÍ NOHY
- HORNÍ SKŘÍŇKY KOTVIT DO OCEL. KCE POLOPŘÍČKY
- ZÁSUVKY - LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY, PLNOVÝSUVNÉ S DOJEZDEM, KOVOVÝ RÁM A LTD DNO ZÁSUVK
- JEDNODŘEZ (NEREZ) S ODKAPÁVAČEM, HL. MIN. 180 MM, BATERIE PÁKOVÁ CHROM S OTOČ. RAMENEM A KERAM. KARTUŠÍ
- ÚCHYTKY KOVOVÉ ZAPUŠTĚNÉ, DESIGN SJEDNOCENÝ S OSTATNÍMI SKŘÍŇEMI
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE NAPOJENÍ DŘEZU VČ. SIFONU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE 1x LED SVĚTLO V HRANATÉM HLINÍKOVÉM BOXU 15x15MM S OPÁLOVÝM KRYTEM, DÉLKA 1500 MM, TRAFO UMÍSTĚNÉ V HORNÍ SKŘÍŇCE (NAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ V DODÁVCE STAVBY)
- VYBAVENÍ KUCHYŇKY: 1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA S MRAŽÁKEM: MIN. UŽITNÝ OBJ. CELK. 120 L, ENERG. TŘ. MIN. A+, HLUČNOST MAX. 35 dB; DO SOKLU BUDE PRO LEDNICI OSAZENA VĚTR. MŘÍŽKA NEREZ MAT. 1x VESTAVNÁ MVT OBJ. MIN. 20 L, VÝKON MIN. 700 W, DO HORNÍCH SKŘÍŇEK HL. MAX. 350 MM, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, DVÍŘKA NEREZOVÝ RÁM

## POPIS POLIC:

- Z DRUHÉ STRANY PŘÍČKY BUDOU OSAZENY POUZE HORNÍ OTEVŘENÉ SKŘÍŇKY
- KORPUS, POLICE LTD TL. 18 MM + ABS TL. 0,5 MM
- NUTNO KOTVIT DO OCEL. KCE POLOPŘÍČKY

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍČKY V ANTRACITOVÉM ODSTÍNU RAL 7016
- ÚCHYTKY ČERNÁ
- OPLÁŠTĚNÍ POLOPŘÍČKY V ZELENÉM UNIDEKORU DLE RAL 6017
- KORPUS, POLICE, PRACOVNÍ DESKA, SOKL, HORNÍ SKŘÍŇKY Z OBOU STRAN V BÍLÉM UNIDEKORU DLE RAL 9010

POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !  
 - PRVEK OBSAHUJE NĚKTERÉ PRVKY, KTERÉ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVBOU !

## ZAPUŠTĚNÁ ÚCHYTKA



UMÍSTĚNÍ

2.12

POČET

1 ks