



# Projekční rozpočet

*Název stavby:* PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI  
VE ŠLAPANICÍCH  
NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745,  
746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792]  
*Místo stavby:* Šlapanice u Brna  
*Část:* D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ  
*Investor:* MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7,  
664 51 ŠLAPANICE  
*Stupeň:* Dokumentace pro provedení stavby  
*Číslo projektu:* AC P 20-15



REKAPITULACE NÁKLADŮ	-	PROJEKT
----------------------	---	---------

--

	Dodávka	Montáž
Zařízení č. 1 - Klimatizace m.č. 109 + 110, 215 + 216	196 190	35 066
Zařízení č. 2 - Klimatizace m.č. 234+235, 236, 237, 238	195 440	34 075
Zařízení č. 3 - Větrání hyg. zázemí m.č. 104-108, 225-231, 232, úklidové komory - odvod	56 278	12 914
Zařízení č. 4 - Větrání hyg. zázemí komerčních prostor m.č. 136-137, 132-133, 128-129, 124-125, 120-121 - odvod	43 913	9 142
Zařízení č. 5 - Větrání hyg. zázemí bytů (m.č. 117, 203, 208) - odvod	23 001	4 616
Zařízení č. 6 - Větrání kuchyní – digestoře - odvod	17 017	3 497
Zařízení č. 7 - Větrání chodby a m.č. 008 v 1.PP - odvod	26 479	6 968
Zařízení č. 8 - Větrání skladů v 1.PP - odvod	27 221	5 684
Zařízení č. 9 - Větrání technické místnosti v 1.PP - přívod	26 570	5 263
Ostatní	0	0
<b>MEZISOUČET</b>	<b>612 109</b>	<b>117 225</b>

Náklady na dopravu	5,00%	30 605
--------------------	-------	--------

<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	<b>642 714 Kč</b>	<b>117 225 Kč</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------

Komplexní vyzkoušení	5 000
Zaregulování zařízení	4 000
Zaškolení obsluhy	1 000
Dokumentace skutečného provedení	5 000
Zařízení staveniště	0

<b>DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	<b>15 000 Kč</b>
-------------------------------------	------------------

<b>MEZISOUČET</b>	<b>642 714 Kč</b>	<b>132 225</b>
-------------------	-------------------	----------------

<b>C E L K E M (bez DPH)</b>	<b>774 939 Kč</b>
------------------------------	-------------------

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
<b>Zařízení č. 1 - Klimatizace m.č. 109 + 110, 215 + 216</b>							
1.1	Kondenzační jednotka multisplit inverter Qch = 6,2 kW (1,1 - 7,3 kW) ; Qt = 7 kW (1,2 - 7,8 kW) Pmax = 2,5 kW; Imax = 10 A; 230 V doporučené jištění 20 A, napájecí kabel CYKY 3Cx2,5 hmotnost 46 kg	ks	1	48 700,00	7 305,00	48 700,00	7 305,00
1.2	Kondenzační jednotka multisplit inverter Qch = 6,2 kW (1,1 - 7,3 kW) ; Qt = 7 kW (1,2 - 7,8 kW) Pmax = 2,5 kW; Imax = 10 A; 230 V doporučené jištění 20 A, napájecí kabel CYKY 3Cx2,5 hmotnost 46 kg	ks	1	48 700,00	7 305,00	48 700,00	7 305,00
	Podkladový blok - gumový pražec	ks	4	490,00	147,00	1 960,00	588,00
1.3	Nástěnná jednotka Qch = 2,5 kW; Qt = 3,2 kW včetně: - Infra ovladač - Ovládání přes WiFi	ks	2	9 400,00	2 256,00	18 800,00	4 512,00
1.4	Nástěnná jednotka Qch = 3,5 kW; Qt = 3,8 kW včetně: - Infra ovladač - Ovládání přes WiFi	ks	2	9 700,00	2 522,00	19 400,00	5 044,00
	Cu potrubí vč. chladiva (R32) a komunikačního kabelu + izolace (6,35/9,52 mm)	bm	55	590,00	0,00	32 450,00	0,00
	Doplnění chladiva	kg	0,5	680,00	0,00	340,00	0,00
	Sifon (odvod kondenzátu z vnitřních jednotek)	ks	4	860,00	258,00	3 440,00	1 032,00
	Čerpadlo kondenzátu	ks	4	4 200,00	1 050,00	16 800,00	4 200,00
	Evidenční kniha	ks	2	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Kontrola těsnosti	kpl	1		4 000,00	0,00	4 000,00
	Montážní a spojovací materiál	kpl	1	3 600,00	1 080,00	3 600,00	1 080,00
<b>Poznámka:</b> - el. napojení kondenzačních jednotek s jištěním ... dodávka profese SI - odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - dodávka profese ZTI							
						196 190,00	35 066,00

#### **Zařízení č. 2 - Klimatizace m.č. 234+235, 236, 237, 238**

2.1	Kondenzační jednotka inverter Qch = 5 kW (0,9 - 5,5 kW) ; Qt = 5,8 kW (0,9 - 6,4 kW) Pmax = 2 kW; Imax = 9,5 A; 230 V MFA 16 A (kabel CYKY 3Cx2,5) hmotnost 34 kg	kpl	1	41 100,00	6 165,00	41 100,00	6 165,00
	Nástěnná jednotka Qch = 5 kW; Qt = 5,8 kW včetně: - Infra ovladač - Ovládání přes WiFi						
2.2	Kondenzační jednotka inverter Qch = 3,5 kW (0,9 - 4 kW) ; Qt = 4 kW (0,9 - 5,1 kW) Pmax = 1,4 kW; Imax = 7 A; 230 V MFA 10 A (kabel CYKY 3Cx1,5) hmotnost 25 kg	kpl	1	27 900,00	5 580,00	27 900,00	5 580,00
	Nástěnná jednotka Qch = 3,5 kW; Qt = 4 kW včetně: - Infra ovladač - Ovládání přes WiFi						

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
2.3	Kondenzační jednotka inverter Qch = 3,5 kW (0,9 - 4 kW) ; Qt = 4 kW (0,9 - 5,1 kW) Pmax = 1,4 kW; Imax = 7 A; 230 V MFA 10 A (kabel CYKY 3Cx1,5) hmotnost 25 kg  Nástěnná jednotka Qch = 3,5 kW; Qt = 4 kW včetně: - Infra ovladač - Ovládání přes WiFi	kpl	1	27 900,00	5 580,00	27 900,00	5 580,00
2.4	Kondenzační jednotka inverter Qch = 3,5 kW (0,9 - 4 kW) ; Qt = 4 kW (0,9 - 5,1 kW) Pmax = 1,4 kW; Imax = 7 A; 230 V MFA 10 A (kabel CYKY 3Cx1,5) hmotnost 25 kg  Nástěnná jednotka Qch = 3,5 kW; Qt = 4 kW včetně: - Infra ovladač - Ovládání přes WiFi	kpl	1	27 900,00	5 580,00	27 900,00	5 580,00
	Podkladový blok - gumový pražec	ks	8	370,00	111,00	2 960,00	888,00
	Cu potrubí vč. chladiwa (R32) a komunikačního kabelu + izolace (6,35/9,52 mm)	bm	48	590,00	0,00	28 320,00	0,00
	Cu potrubí vč. chladiwa (R32) a komunikačního kabelu + izolace (6,35/12,7 mm)	bm	14	830,00	0,00	11 620,00	0,00
	Sífon (odvod kondenzátu z vnitřních jednotek)	ks	4	860,00	258,00	3 440,00	1 032,00
	Čerpadlo kondenzátu	ks	4	4 200,00	1 050,00	16 800,00	4 200,00
	Evidenční kniha	ks	4	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Kontrola těsnosti	kpl	1		4 000,00	0,00	4 000,00
	Montážní a spojovací materiál	kpl	1	3 500,00	1 050,00	3 500,00	1 050,00
<b>Poznámka:</b> - el. napojení kondenzačních jednotek s jištěním ... dodávka profese SI - odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - dodávka profese ZTI							
						195 440,00	34 075,00

**Zařízení č. 3 - Větrání hyg. zázemí m.č. 104-108, 225-231, 232, úklidové komory - odvod**

3.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 235 m3/hod; dp ext = 130 Pa (s.o.) Pmax = 53 W; Imax = 0,21 A; 230 V  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	4 411,00	662,00	4 411,00	662,00
3.2	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 365 m3/hod; dp ext = 160 Pa (v.o.) Pmax = 53 W; Imax = 0,21 A; 230 V  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	4 411,00	662,00	4 411,00	662,00
3.3	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 340 m3/hod; dp ext = 170 Pa (v.o.) Pmax = 53 W; Imax = 0,21 A; 230 V  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	4 411,00	662,00	4 411,00	662,00
3.4	Malý radiální ventilátor 80 m3/hod; dp ext = 90 Pa P = 26 W; 230 V (základní jednootáčkové provedení) včetně: - zpětná klapka  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	4 386,00	439,00	4 386,00	439,00

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
3.5	Malý axiální ventilátor 50 m3/hod; dp ext = 25 Pa P = 13 W; 230 V včetně: - zpětná klapka  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	1 488,00	223,00	1 488,00	223,00
3.10	Výfukový element pozink - šikmý kus (vč. ochranné mřížky) RAL dle architekta DN100	ks	2	182,00	64,00	364,00	128,00
3.11	Výfukový element pozink - šikmý kus (vč. ochranné mřížky) RAL dle architekta DN160	ks	3	237,00	83,00	711,00	249,00
3.15	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN160, L = 500 mm	ks	6	1 670,00	418,00	10 020,00	2 508,00
3.20	Zpětná klapka DN160	ks	3	278,00	83,00	834,00	249,00
3.40	Odvodní talířový ventil plastový vč. zděže DN200	ks	1	380,00	76,00	380,00	76,00
3.41	Odvodní talířový ventil plastový vč. zděže DN160	ks	1	251,00	63,00	251,00	63,00
3.42	Odvodní talířový ventil plastový vč. zděže DN100	ks	16	212,00	53,00	3 392,00	848,00
3.50	Ohebná AI hadice DN200	bm	2	94,00	47,00	188,00	94,00
	Ohebná AI hadice DN160	bm	3	73,00	37,00	219,00	111,00
	Ohebná AI hadice DN100	bm	26	47,00	24,00	1 222,00	624,00
3.70	Kruhové potrubí Spiro do DN200 vč. 30% tvarovek	bm	39	310,00	124,00	12 090,00	4 836,00
	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m <sup>2</sup>	10	590,00	0,00	5 900,00	0,00
	Montážní a spojovací materiál , konzoly	kpl	1	1 600,00	480,00	1 600,00	480,00
						56 278,00	12 914,00

**Zařízení č. 4 - Větrání hyg. zázemí komerčních prostor m.č. 136-137, 132-133, 128-129, 124-125, 120-121 - odvod**

4.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 80 m3/hod; dp ext = 95 Pa (v.o.) Pmax = 28 W; lmax = 0,12 A; 230 V  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	3 292,00	494,00	3 292,00	494,00
4.2	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 80 m3/hod; dp ext = 95 Pa (v.o.) Pmax = 28 W; lmax = 0,12 A; 230 V  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	3 292,00	494,00	3 292,00	494,00
4.3	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 80 m3/hod; dp ext = 95 Pa (v.o.) Pmax = 28 W; lmax = 0,12 A; 230 V  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	3 292,00	494,00	3 292,00	494,00
4.4	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 80 m3/hod; dp ext = 95 Pa (v.o.) Pmax = 28 W; lmax = 0,12 A; 230 V  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	3 292,00	494,00	3 292,00	494,00

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
4.5	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 80 m3/hod; dp ext = 95 Pa (v.o.) Pmax = 28 W; Imax = 0,12 A; 230 V  - ovládání (se světlem nebo pohybové čidlo) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	3 292,00	494,00	3 292,00	494,00
4.10	Výfukový element pozink - šikmý kus (vč. ochranné mřížky) RAL dle architekta DN125	ks	5	194,00	68,00	970,00	340,00
4.20	Zpětná klapka DN100	ks	5	221,00	66,00	1 105,00	330,00
4.40	Odvodní talířový ventil plastový vč. zděže DN100	ks	10	212,00	53,00	2 120,00	530,00
4.50	Ohebná AI hadice DN100	bm	14	47,00	24,00	658,00	336,00
4.70	Kruhové potrubí Spiro do DN125 vč. 20% tvarovek  Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm  Montážní a spojovací materiál , konzoly	bm  m <sup>2</sup>  kpl	48  20  1	195,00  590,00  1 440,00	98,00  0,00  432,00	9 360,00  11 800,00  1 440,00	4 704,00  0,00  432,00
						43 913,00	9 142,00
<b>Zařízení č. 5 - Větrání hyg. zázemí bytů (m.č. 117, 203, 208) - odvod</b>							
5.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 140 m3/hod; dp ext = 85 Pa (v.o.) Pmax = 26 W; Imax = 0,11 A; 230 V  - ovládání (tlačítko) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	3 939,00	591,00	3 939,00	591,00
5.2	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 140 m3/hod; dp ext = 85 Pa (v.o.) Pmax = 26 W; Imax = 0,11 A; 230 V  - ovládání (tlačítko) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	3 939,00	591,00	3 939,00	591,00
5.3	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 140 m3/hod; dp ext = 85 Pa (v.o.) Pmax = 26 W; Imax = 0,11 A; 230 V  - ovládání (tlačítko) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	3 939,00	591,00	3 939,00	591,00
5.10	Výfukový element pozink - šikmý kus (vč. ochranné mřížky) RAL dle architekta DN125	ks	3	194,00	68,00	582,00	204,00
5.20	Zpětná klapka DN125	ks	3	242,00	73,00	726,00	219,00
5.40	Odvodní talířový ventil plastový vč. zděže DN125	ks	6	213,00	53,00	1 278,00	318,00
5.50	Ohebná AI hadice DN125	bm	12	54,00	27,00	648,00	324,00
5.70	Kruhové potrubí Spiro do DN125 vč. 30% tvarovek  Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm  Montážní a spojovací materiál , konzoly	bm  m <sup>2</sup>  kpl	16  7  1	195,00  590,00  700,00	98,00  0,00  210,00	3 120,00  4 130,00  700,00	1 568,00  0,00  210,00
						23 001,00	4 616,00

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
<b>Zařízení č. 6 - Větrání kuchyní – digestoře - odvod</b>							
6.1	Kuchyňská digestoř - podvěsná, barva bílá - 270 m3/hod; P = 115 W; I = 0,53 A; 230 V - kovový tukový filtr - osvětlení 2x LED - šířka 600 mm - horní vývod pro napojení (DN120) - 1 motor, 3 rychlosti - akustický tlak v 1,5 m do 60 dB(A)	ks	3	2 489,00	373,00	7 467,00	1 119,00
6.10	Výfukový element pozink - šikmý kus (vč. ochranné mřížky) RAL dle architekta DN125	ks	3	194,00	68,00	582,00	204,00
6.20	Zpětná klapka - těsná DN125	ks	3	777,00	233,00	2 331,00	699,00
6.50	Ohebná Al hadice DN125	bm	3	54,00	27,00	162,00	81,00
6.70	Kruhové potrubí Spiro do DN125 vč. 20% tvarovek	bm	13	195,00	98,00	2 535,00	1 274,00
	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m <sup>2</sup>	6	590,00	0,00	3 540,00	0,00
	Montážní a spojovací materiál , konzoly	kpl	1	400,00	120,00	400,00	120,00
						17 017,00	3 497,00

<b>Zařízení č. 7 - Větrání chodby a m.č. 008 v 1.PP - odvod</b>							
7.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 400 m3/hod; dp ext = 130 Pa (v.o.) Pmax = 53 W; I max = 0,21 A; 230 V  - ovládání (časový program + ruční tlačítko) + doběhové relé ... dodávka profese S	ks	1	4 411,00	662,00	4 411,00	662,00
7.10	Výfukový element pozink - šikmý kus (vč. ochranné mřížky) RAL dle architekta DN160	ks	1	255,00	89,00	255,00	89,00
7.15	Tlumič hluku kulisový 200 x 200 x 500 mm (kulisy 1x 100*200*500)	ks	1	1 925,00	481,00	1 925,00	481,00
7.20	Zpětná klapka DN160	ks	1	278,00	83,00	278,00	83,00
7.40	Odvodní talířový ventil plastový DN160	ks	2	251,00	63,00	502,00	126,00
7.41	Odvodní talířový ventil plastový DN100	ks	1	212,00	53,00	212,00	53,00
7.42	Odvodní výústka komfortní jednořadá s regulací 225x75	ks	2	520,00	156,00	1 040,00	312,00
7.60	Čtyřhranné potrubí pozink sk. I do obvodu 1 m, bez přírub, vč. 20% tvarovek	bm	17	430,00	172,00	7 310,00	2 924,00
7.70	Kruhové potrubí Spiro do DN160 vč. 20% tvarovek	bm	19	254,00	102,00	4 826,00	1 938,00
	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m <sup>2</sup>	8	590,00	0,00	4 720,00	0,00
	Montážní a spojovací materiál , konzoly	kpl	1	1 000,00	300,00	1 000,00	300,00
						26 479,00	6 968,00

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
<b>Zařízení č. 8 - Větrání skladů v 1.PP - odvod</b>							
8.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 470 m3/hod; dp ext = 180 Pa (n.o.) Pmax = 133 W; Imax = 0,56 A; 230 V  - ovládání (časový program + ruční tlačítko) + doběhové relé ... dodávka profese SI	ks	1	6 192,00	929,00	6 192,00	929,00
8.10	Výfukový element pozink - šikmý kus (vč. ochranné mřížky) RAL dle architekta DN225	ks	1	310,00	109,00	310,00	109,00
8.15	Tlumič hluku kulisový 200 x 200 x 500 mm (kulisy 1x 100*200*500)	ks	1	1 925,00	481,00	1 925,00	481,00
8.20	Zpětná klapka DN200	ks	1	330,00	99,00	330,00	99,00
8.40	Odvodní talířový ventil plastový DN160	ks	4	251,00	63,00	1 004,00	252,00
8.60	Čtyřhranné potrubí pozink sk. I do obvodu 1 m, bez přírub, vč. 10% tvarovek	m <sup>2</sup>	11	420,00	168,00	4 620,00	1 848,00
8.70	Kruhové potrubí Spiro do DN225 vč. 20% tvarovek	bm	14	340,00	119,00	4 760,00	1 666,00
	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m <sup>2</sup>	12	590,00	0,00	7 080,00	0,00
	Montážní a spojovací materiál , konzoly	kpl	1	1 000,00	300,00	1 000,00	300,00
						27 221,00	5 684,00
<b>Zařízení č. 9 - Větrání technické místnosti v 1.PP - přívod</b>							
9.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 230 m3/hod; dp ext = 175 Pa (v.o.) Pmax = 53 W; Imax = 0,21 A; 230 V  - ovládání (časový program + termostat) + doběhové relé ... dodávka profese S	ks	1	4 411,00	662,00	4 411,00	662,00
9.10	Protidešťová žaluzie plastová připojovací rozměr DN160	ks	1	1 436,00	359,00	1 436,00	359,00
9.11	Výfukový element pozink - šikmý kus (vč. ochranné mřížky) RAL dle architekta DN160	ks	1	255,00	89,00	255,00	89,00
9.15	Tlumič hluku kulisový 200 x 200 x 500 mm (kulisy 1x 100*200*500)	ks	1	1 925,00	481,00	1 925,00	481,00
9.20	Zpětná klapka DN160	ks	1	278,00	83,00	278,00	83,00
9.21	Uzavírací klapka se servopohonem (servopohon - dodávka VZT) DN160	ks	1	2 433,00	730,00	2 433,00	730,00
9.40	Ochranná mřížka na potrubí DN160	ks	1	406,00	122,00	406,00	122,00
9.41	Ochranná mřížka na potrubí DN125	ks	1	382,00	115,00	382,00	115,00
9.60	Čtyřhranné potrubí pozink sk. I do obvodu 1 m, vč. 50% tvarovek	m <sup>2</sup>	1	450,00	180,00	450,00	180,00
9.70	Kruhové potrubí Spiro do DN160 vč. 10% tvarovek	bm	21	254,00	102,00	5 334,00	2 142,00
	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m <sup>2</sup>	14	590,00	0,00	8 260,00	0,00
	Montážní a spojovací materiál , konzoly	kpl	1	1 000,00	300,00	1 000,00	300,00
						26 570,00	5 263,00



Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
<b>Ostatní</b>							
	Komplexní vyzkoušení <i>(položka oceněna v Rekapitulaci)</i>	kpl	1		0,00	0,00	0,00
	Zaregulování zařízení <i>(položka oceněna v Rekapitulaci)</i>	kpl	1		0,00	0,00	0,00
	Zaškolení obsluhy <i>(položka oceněna v Rekapitulaci)</i>	kpl	1		0,00	0,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení <i>(položka oceněna v Rekapitulaci)</i>	kpl	1		0,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště - zajistí STAVBA	kpl	1		0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00