

SPECIFIKACE PRVKŮ GASTROTECHNOLOGIE			
ozn. prvku	název	vybavení/popis/poznámka	(ks)
01 / G	Nástěnná baterie s rámečkem a tlakovou sprchou	tlaková sprcha Profi	1
02 / G	Chladnička na bioodpad komerční	rozměry: 500x550x825 mm	1
03 / G	Nerezový regál 1700x500x1795 mm	3 police	1
04 / G	Výlevka kombinovaná s umývadlem vč. baterie	500x700x900 mm; baterie pro mytí rukou s mechanickým otevíráním bez dotyku	1
05 / G	Dvojdřez s trnoží vč. nástěnné baterie s tlakovou sprchou	pro mytí gastronádob; deska s prolamem; dřezy 650x600 a 400x600x300 mm; baterie Profi s rámečkem a tlakovou sprchou	1
06 / G	Nerezový regál 5 polic, 400x700x1850 mm		1
07 / G	Pracovní stůl uzavřený 900x700x900 mm	křídlová dvířka, vnitřní police	1
08 / G	Pracovní stůl nad myčkou 1300x700x900 mm, vč. dřezu a baterie	dřez 450x450x250 mm (vpravo); pracovní deska s prolamem; výklopný koš pod dřezem; nízké stolní provedení; prodloužená páka ovládání baterie; baterie Profi stojánková s tlakovou vytahovací sprchou cca 1,5 m	1
09 / G	Nerezový regál 1500x600x1795 mm		1
10 / G	Myčka skla a nádobí – komerční	600x600x860 mm	1
11 / G	Stolní dělicí příčka	500x300x20 mm	1
12 / G	Pracovní stůl nad chladničkou, s podestavbou – 1700x700x900mm	zásuvková podestavba se 3 resp. 4-mi zásuvkami s plnovýsuvy 600x680x860 mm; podstolová chladnička vpravo, blok zásuvek š. 600 mm uprostřed, vlevo úsek s trnoží š. 350 mm	1
13 / G	Profi chladnička	bílá; umístění vpravo pod stolem (teplotní rozsah +2 až +10 °C), automatické odmrazování, chladiivo R600a, objem hrubý cca 180l, objem užitný cca 160l; 600x600x860 mm	1
14 / G	Stolní ohřívací vana	1x gastronádoba 1/1, hl. 150 mm; 330x540x220 mm	1
15 / G	Nástěnná skříňka uzavřená 600x350x600 mm	na nápojové sklo; celonerezové provedení, 1 vnitřní police, křídlové dvířko levé	1
16 / G	Nástěnná police dvoupatrová 300x300x400 mm	na nádobí	1
17 / G	Mikrovlnná trouba komerční	3 funkce – horkovzdušná trouba, gril resp. crisp a mikrovlnná; 550x500x400 mm	1

## VÝROBNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

### PRACOVNÍ STOLY

- s trnoží, uzavřené, se zásuvkami, dvířky, policí apod.
- vyrobeny z nerez AISI 304; CELONEREZOVÉ
- kostra stolu je vyrobena z nerezového podnoží 40x40 mm
- pracovní deska z plechu tl. 1,2 mm s podélnými výtuhami; tl. prac. desky 40 mm
- provedení bez lemů nebo zadní a boční lemy v. 40 mm; provedení bez lemů, nebo zadní nebo boční lemy výšky 40 mm
- nohy z nerezového jeklu 40x40x1,2 mm jsou opatřeny seřiditelnými patkami s rektifikací 30 mm
- světlost dolních trnoží - 115 mm
- světlost dolní police s podélnými výtuhami resp. lamelové police je 105 mm
- bočnice resp. záda jsou z plechu tl. min. 1,0mm; zásuvky jsou z nerezového plechu tl. 0,8 mm
- opatřeny výtuhami a celonerezovými zátěžovými pojezdy s výjezdem 100%
- hloubka zásuvky je maximální, kterou umožňuje konstrukce stolu, výška zásuvky je 200mm

### REGÁLY

- skladové regály a skříně jsou vyráběny z nerezového plechu síly 1,0 mm AISI 304
- nosná kostra regálu je vyrobena z nerezového jeklu 40x 40x 1,2 mm
- nohy regálu jsou jeklu 40x40x1,2 mm a jsou opatřeny seřiditelnými patkami s rektifikací 30 mm

### SKŘÍŇKY, POLICE

- plášť skřínky a police jsou vyrobeny z nerezového plechu síly 1,0 mm AISI 304
- nosná plocha skřínky je vyztužena profilem plechu
- police je vyztužena voděodolnou dřevotřískou a je natřena hygienicky nezávadnou šedou barvou

**KOMBINOVANÁ VÝLEVKA, DŘEZY - apod.**

- dřezy jsou vyrobeny z nerezů AISI 304; v celonerezovém provedení
- kostra výlevky je vyrobena z nerezového podnoží 40x40 mm
- nohy z nerezového jeklu 40 x40 x1,2 mm jsou opatřeny seřiditelnými patkami s rektifikací 30 mm
- světlost dolních trnoží je 115 mm
- výška dolní výlevky je cca 600 mm
- komplet je vybaven vodovodní baterií, sifonem a přepadovým potrubím

**MYCÍ STOLY**

- mycí stoly jsou vyráběny z nerezového plechu AISI 304 síly 1,2 mm
- kostra stolu je vyrobena z nerezového podnoží 40x40 mmA56:AMJ56
- nohy z nerezového jeklu 40 x40 x1,2 jsou opatřeny seřiditelnými patkami s rektifikací 30 mmA57:AMJ57
- v mycích stolech jsou použity lisované dřezy

**LAMINO**

- konstrukce regálů a skříní z oboustranně laminované DTD tl. 18mm, hrany ABS, záda provedena oboustranně lakovaným sololakem

**VODNÍ LÁZNĚ, OHŘÍVACÍ VANY**

- ohřívací vany jsou vyráběny z nerezového plechu AISI 304 síly 1,2 mmA64:AMJ64
- kostra vozíku je vyrobena z nerezového podnoží 40x40 mm
- nohy z nerezového jeklu 40x 40x 1,2 mm jsou opatřeny seřiditelnými patkami s rektifikací 30 mm
- vohřívacích lázních pojízdných i stolních jsou použity lisované dřezy není-li uvedeno jinak; stolní provedené je bez jeklové kostry
- regulace teploty 30 -90°C, kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně, topné těleso pode dnem vany, rozvodná deska tepla mezi tělesem a vanou