

## Dílčí část č. 8: Parkoviště u hřbitova

### Technický popis

Místo: Plocha mezi víceúčelovým atletickým areálem a hřbitovem

Délka:	24,5 m
Šířka:	4,5 m
Plocha:	110,25 m <sup>2</sup>
obrubníky silniční	58 m
Celková plocha dlažby	110,25 m <sup>2</sup>

### Předpokládané práce:

Demolice stávající žb. desky tl. cca 30 cm, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních a pojezdových vrstev a obrubníku (osazují se pouze silniční obrubníky z podélné nájezdové strany na ležato.

### Skladba vrstev:

- Zpevňovací platová tvárnice zasypaná zeminou a osetá travou (tvárnice viz popis) tl. 50 mm
- Lože z kam drti 4/8 tl. 40 mm
- Směs stmelená cementem SC C5/6 tl. 150 mm
- Štěrkodrt tl. 150 mm
- Geotextilie 300 g/m<sup>2</sup>
- Upravená a zhutněná pláň Edef.2 min = 45 MPa
- Celkem tloušťka 390 mm

Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla, včetně např. prořezu, případného dopravního značení, měření únosnosti pláň min. na 1 místě, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště apod. rekonstrukce bude prováděna za provozu.

### Popis plastové zpevňovací tvárnice:

Materiál:

Polyethylen (100% recyklovaný a recyklovatelný materiál)

Mrazuvzdorný a odolný proti UV záření

Tepelná odolnost: -30 až +85°C

Barva černá nebo zelená

Rozměry

Šířka: 330 mm

Hloubka: 330 mm

Výška: 50 mm

Hmotnost 1 roštu

1,2 kg

10,8 kg/m<sup>2</sup>

Další parametry

Zatížení dle normy DIN 1072: do 350 t/m<sup>2</sup>

Rastr: 25 otvorů 6 x 6 cm

Síla stěn: 5 mm

Kusů na m<sup>2</sup>: 9 ks

