

RAZÍTKO A PODPIS:	INVESTOR: Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice				<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>N W E S</div></div></div>	<div><div><div>BAHAU</div><div>BAHAU CZ s.r.o. Švihovská 136/8, 301 00 Plzeň, IČO:194 59 611 info@bahau.cz, 776 179 472</div><div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RICHARD GÁBOR</div><div>PROJEKTANT: ING. RICHARD GÁBOR</div><div>VYPRACOVAL: ING. RICHARD GÁBOR</div></div></div>
	STAVBA: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice - ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova					
	MÍSTO STAVBY: KÚ Šlapanice u Brna [762792]					
	ČÁST: Veřejné osvětlení					
	OBSAH VÝKRESU: Protokol o stanovení tříd osvětlení					
STUPEŇ: DPS		DATUM: 01/2026	MĚŘÍTKO: ---	FORMÁT: A4	<div><div><div>D5</div></div></div>	

Parametry pro výběr třídy osvětlení M dle ČSN/TR 13201-1
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice
ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova

Parametr	Možnosti	Popis		Váhová hodnota (V _w)	V _w zvolená
					Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova
Navrhovaná rychlost nebo dovolená rychlost'	Velmi vysoká	v ≥ 100 km/h		2	
	Vysoká	70 < v < 100 km/h		1	
	Střední	40 < v ≤ 70 km/h		-1	
	Nízka	v ≤ 40 km/h		-2	-2
Intenzita dopravy		Dálnice, vícepruhové pozemní komunikace	Dvoupruhové pozemní komunikace		
	Vysoká	> 65 % maximální kapacity	> 45 % maximální kapacity	1	
	Střední	35 % - 65 % maximální kapacity	15 % - 45 % maximální kapacity	0	0
	Nízka	< 35 % maximální kapacity	< 15 % maximální kapacity	-1	
Skladba dopravního proudu	Smíšená s vysokým podílem nemotorové dopravy			2	
	Smíšená			1	1
	Pouze motorová			0	
Směrově rozdělená komunikace	Ne			1	1
	Ano			0	
Hustota křižovatek		Úrovňové křižovatky (počet/km)	Mimoúrovňové křižovatky, vzdálenost mezi mosty (km)		
	Vysoká	> 3	<3	1	
	Střední	≤ 3	≥ 3	0	0
Parkující vozidla	Vyskytují se			1	1
	Nevyskytují se			0	
Jasnost okolí	Vysoká	Výlohy, reklamní plochy, sportoviště, nádražní a skladové areály		1	
	střední	Běžná situace		0	
	nízká			-1	-1
Náročnost navigace	Vysoká			2	
	Střední			1	
	Nízká			0	0
Součet váhových hodnot VWS					0
Trieda osvetlenia M = 6 - V _{ws}					M6