



INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	 <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno   IČ 04593103</small>
MÍSTO:	Kat. území Šlapanice u Brna [762792], parc. číslo 16/2	
STUPEŇ:	<b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>	
OBJEKT:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		<b>SO.01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMIN. TRAKTU</b>

AKCE:

## REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI ZŠ ŠLAPANICE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Marika Pajgrtová					
OBSAH VÝKRESU:  <b>VÝPIS PRVKŮ ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU</b>		FORMÁT: A4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 18.01	Č. VÝKR. <b>D.1.1.B-07</b>	SADA:
		DATUM: 02/2018	MĚŘÍTKO: -		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
<div>01</div> <div>ZI</div>	<div>KUCHYŇSKÁ LINKA</div> <div>ROZMĚR: DLE SCHEMATU, DL. 2400 MM</div> <div>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE:</div> <div>KORPUS A POLICE:LTD TL. 18 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ</div> <div>VOLNÉ POLICE: LTD TL. 40 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, PEVNÉ</div> <div>DVÍŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL.18 MM + ABS HRANA TL. 2 MM, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90°</div> <div>SOKL: LTD, DEMONTOVATELNÝ, KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKTIFIKAČNÍ NOHY</div> <div>PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 40 MM S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNÍCÍ LIŠTY – TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH</div> <div>OBKLAD MEZIPROSTORU: LTD TL. 18 MM, LEPENÁ NA ZADNÍ STĚNU NA SILIKON MEZI SPODNÍ, HORNÍ, BOČNÍ SKŘÍŇKY / ZEĎ</div> <div>DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ Z NEREZI S ODKAPÁVAČEM, BATERIE PÁKOVÁ CHROM (SHODNÝ TVAROVĚ, MATERIÁLOVĚ A BAREVNĚ S VYOBRAZENÍM)</div> <div>OSVĚTLENÍ: 1x LED SVĚTLO V HRANATÉM HLINÍKOVÉM BOXU 15x15MM S OPÁLOVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉM DO DNA SKŘÍŇKY (DLE VYOBRAZENÍ), DÉLKA 1000 MM, TRAFO UMÍSTĚNÉ V HORNÍ SKŘÍŇCE</div> <div>ODPADKOVÝ KOŠ: TROJDÍLNÝ SORTÉR DO SKŘ. Š. 600 MM</div> <div>VÝSUVY SKŘÍŇEK: LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY, KOVOVÝ RÁM A LTD DNO ZÁSUVK</div> <div>ÚCHYTKY: MADLA CHROM LESKLÝ, DESIGN VIZ. ILUSTRAČNÍ FOTO</div> <div>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: NEREZ</div> <div>SPECIFIKACE BAREVNOSTI:</div> <div>KORPUS, POLICE, SOKL: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – PLATINOVĚ BILÁ</div> <div>DVÍŘKA: BILÁ LESKLÁ, NCS S0500–N</div> <div>PRACOVNÍ DESKA: TMAVÝ BETON</div> <div>OBKLAD MEZIPROSTORU: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – PLATINOVĚ BILÁ</div> <div>SPOTŘEBIČE: 1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA S MRAZÁKEM: MIN. UŽITNÝ OBJEM CELKEM 120 L, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. A+, HLUČNOST MAX. 35 dB</div> <div>1x MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 L, VÝKON MIN. 700 W, HL. MAX. 350 MM, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, CELONEREZOVÁ, ZRCADLOVÁ SKLA VÝPLNĚ</div> <div>UMÍSTĚNÍ: 320</div>	<div><div>CELKEM</div><div>1 KS</div></div> <div></div>

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
----------	--------	-------

KUCHYŇSKÁ LINKA

02  
ZI

ROZMĚR: DLE SCHEMATU, DL. 1750 MM

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE:

KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ  
VOLNÉ POLICE: LTD TL. 40 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, PEVNÉ  
DVIŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL.18 MM + ABS HRANA TL. 2 MM, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90°  
SOKL: LTD, DEMONTOVATELNÝ, KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKTIFIKAČNÍ NOHY  
PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 40 MM S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNÍCÍ LIŠTY – TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH  
OBKLAD MEZIPROSTORU: LTD TL. 18 MM, LEPENÁ NA ZADNÍ STĚNU NA SILIKON MEZI SPODNÍ, HORNÍ, BOČNÍ SKŘÍŇKY / ZEĎ  
DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ Z NEREZI S ODKAPÁVAČEM, BATERIE PÁKOVÁ CHROM (SHODNÝ TVAROVĚ, MATERIÁLOVĚ A BAREVNĚ S VYOBRAZENÍM)  
OSVĚTLENÍ: 1x LED SVĚTLO V HRANATÉM HLINÍKOVÉM BOXU 15x15MM S OPÁLOVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉM DO DNA SKŘÍŇKY (DLE VYOBRAZENÍ), DÉLKA 1000 MM, TRAFO UMÍSTĚNÉ V HORNÍ SKŘÍŇCE  
ODPADKOVÝ KOŠ: TROJDÍLNÝ SORTÉR DO SKŘ. Š. 600 MM  
VÝSUVY SKŘÍŇEK: LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY, KOVOVÝ RÁM A LTD DNO ZÁSUVK  
ÚCHYTKY: MADLA CHROM LESKLÝ, DESIGN VIZ. ILUSTRAČNÍ FOTO  
VĚTRACÍ MŘÍŽKA: NEREZ

SPECIFIKACE BAREVNOSTI:


KORPUS, POLICE, SOKL: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – PLATINOVĚ BÍLÁ  
DVIŘKA: BÍLÁ LESKLÁ, NCS S0500–N  
PRACOVNÍ DESKA: TMAVÝ BETON  
OBKLAD MEZIPROSTORU: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – PLATINOVĚ BÍLÁ

SPOTŘEBIČE: 1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA S MRAZÁKEM: MIN. UŽITNÝ OBJEM CELKEM 120 L, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. A+, HLUČNOST MAX. 35 dB  
1x MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 L, VÝKON MIN. 700 W, HL. MAX. 350 MM, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, CELONEREZOVÁ, ZRCADLOVÁ SKLA VÝPLNĚ

UMÍSTĚNÍ: 326


CELKEM

1 KS



OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
<div>03 ZI</div>	<div>KUCHYŇSKÁ LINKA</div> <div>ROZMĚR: DLE SCHEMATU, DL. 1970 MM</div> <div>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE:</div> <div>KORPUS A POLICE:LTD TL. 18 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ VOLNÉ POLICE: LTD TL. 40 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, PEVNÉ DVIŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL.18 MM + ABS HRANA TL. 2 MM, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° SOKL: LTD, DEMONTOVATELNÝ, KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKTIFIKAČNÍ NOHY PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 40 MM S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNÍCÍ LIŠTY – TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH OBKLAD MEZIPROSTORU: LTD TL. 18 MM, LEPENÁ NA ZADNÍ STĚNU NA SILIKON MEZI SPODNÍ, HORNÍ, BOČNÍ SKŘÍŇKY / ZEĎ DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ Z NEREZI S ODKAPÁVAČEM, BATERIE PÁKOVÁ CHROM (SHODNÝ TVAROVĚ, MATERIÁLOVĚ A BAREVNĚ S VYOBRAZENÍM) OSVĚTLENÍ: 1x LED SVĚTLO V HRANATÉM HLINÍKOVÉM BOXU 15x15MM S OPÁLOVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉM DO DNA SKŘÍŇKY (DLE VYOBRAZENÍ), DÉLKA 1000 MM, TRAFO UMÍSTĚNÉ V HORNÍ SKŘÍŇCE ODPADKOVÝ KOŠ: TROJDÍLNÝ SORTÉR DO SKŘ. Š. 600 MM VÝSUVY SKŘÍŇEK: LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY, KOVOVÝ RÁM A LTD DNO ZÁSUVK ÚCHYTKY: MADLA CHROM LESKLÝ, DESIGN VIZ. ILUSTRAČNÍ FOTO VĚTRACÍ MŘÍŽKA: NEREZ</div> <div>SPECIFIKACE BAREVNOSTI:</div> <div>KORPUS, POLICE, SOKL: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – PLATINOVĚ BILÁ DVIŘKA: BILÁ LESKLÁ, NCS S0500–N PRACOVNÍ DESKA: TMAVÝ BETON OBKLAD MEZIPROSTORU: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – PLATINOVĚ BILÁ</div> <div>SPOTŘEBIČE: 1x MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 L, VÝKON MIN. 700 W, HL. MAX. 350 MM, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, CELONEREZOVÁ, ZRCADLOVÁ SKLA VÝPLNĚ</div> <div>UMÍSTĚNÍ: 331</div>	<div><div>CELKEM</div><div>1 KS</div></div> <div></div>

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS												
<div>05 ZI</div>		<p>PERFORACE</p> <p>PARAPETNÍ ŽLAB 65/150, KOTVEN NA OCEL. PODKONSTRUKCI (DODÁVKA NN)</p> <p>+6,600 3.NP</p>												
<p><b>NOVÁ INTERIÉROVÁ DOPLŇKOVÁ PARAPETNÍ DESKA</b></p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMATU CELKOVÁ DÉLKA L= 44 bm</p> <p>PROVEDENÍ: PODKONSTRUKCI OPLÁŠTĚNÍ TVOŘÍ SVAŘOVANÝ ÚHELNÍK Z JACKLU 30/30, KOTVENÝ DO PODLAHY A DO PODPARAPETNÍ STĚNY PO CCA 800 MM. NA NĚJ JE PŘES POMOCNÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY OSAZEN HORNÍ A ČELNÍ, PERFOROVANÝ KRYT Z KOMPAKTNÍ DESKY TL. 8 MM. PERFORACE BUDE PROVEDENA NA CNC FRÉZE, TVAR PERFORACE BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU VÝROBNÍ DOKUMENTACE. ČELNÍ PERFOROVANÁ DESKA BUDE POUZE SKRYTĚ ZAVĚŠENA PRO SNADNOU DEMONTÁŽ. MEZI OBE PERFOROVANÉ DESKY BUDE OSAZEN PARAPETNÍ PLASTOVÝ ŽLAB 65/150 MM (DODÁVKOU NN).</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCEL. PODKONSTRUKCE – PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA V BÍLÉM ODSTÍNU KOMPAKT. DESKY – BÍLÝ DEKOR</p> <p>POZNÁMKA: – DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU – PŘED REALIZACÍ BUDE PROVEDENA A ODSOUHLASENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE – PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ ARCHITEKT PŘEDLOŽENÉ VZORKY – BUDE DODRŽENA MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI PARAPETNÍM ŽLABEM A RADIÁTOREM 80 MM</p>														
		<table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>44 bm</td><td>–</td><td>–</td><td>44 bm</td></tr></table>	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM	–	–	44 bm	–	–	44 bm
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM									
–	–	44 bm	–	–	44 bm									