
A
A
R.3.ADM
PŘÍVOD 2 PH V ROZVODNĚ VE 2.NP
PŘÍVOD VYSS NEJ 70 – DVOZÁSUVKA BARVA 1
OBVOD VZDUCH NEJ 50 – DVOJICE ZÁSUVEK PODL. 45 V KABELU 00 PARAPET, KANÁLU BARVA BÍLÁ
OBVOD VZDUCH NEJ 50 – DVOJICE ZÁSUVEK PODL. 45 V KABELU 00 PARAPET, KANÁLU BARVA BÍLÁ
DVOJICE ZÁSUVEK PODL. 45 V KABELU 00 PARAPET, KANÁLU S OOHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TYPU T3
PŘÍVOD VYSS NEJ 70 – DVOZÁSUVKA BARVA 1
OBVOD VZDUCH NEJ 50 – DVOJZÁSUVKA BARVA BÍLÁ
DVOZÁSUVKA S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TYPU T3
PŘÍVODNÍ PLASTOVÝ DVOUKOMOROVÝ KANÁL – DODÁVKA PROTISÁ SLABOPROUD
CHLADÍCÍ JEDNOTKA, POZÁVAŘEK NA JISTÍCÍ JIŠTĚNÍ 3X25A/C
PŘÍPRAVA TOPNÝCH ŽEBRŮ 2X80K 300W
KABEL 150/65
KABEL 150/65
VNITŘNÍ ZALOŽENÍ
VNITŘNÍ ZALOŽENÍ
VNITŘNÍ ZALOŽENÍ