ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F

A VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ

VNĚJŠÍ DVEŘE –HLINÍKOVÉ VÝROBKY U_w=1,2W/M2K

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w=30 dB

11 / H VNĚJŠÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ Z HLINÍK. PROFILŮ 900 X 2150 MM LEVÉ
PROSKLENÉ ZE 2/3
VČETNĚ RÁMU (ZÁRUBNĚ) + ROZŠIŘUJÍCÍ PROFIL V PODLAZE 250 MM
ROZMĚR 1000 X 2250 + SOKL 250 MM
STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚR 1000 X 2500 MM

ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA
PANIKOVÁ KLIKA / KOULE (ZVENKU)
SAMOZAVÍRAČ

U = 1,2 W/M2K
VÝPLNĚ
– IZOLAČ. TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ – NEPRŮHLEDNÉ



BAREVNÉ PROVEDENÍ
RAL 9001 KRÉMOVĚ BÍLÁ

12 / H VNĚJŠÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ Z HLINÍK. PROFILŮ 1800 X 2150 MM PRAVÉ
PROSKLENÉ
VČETNĚ RÁMU (ZÁRUBNĚ) + ROZŠIŘUJÍCÍ PROFIL V PODLAZE 150 MM
ROZMĚR 2000 X 2250+ SOKL 150 MM
STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚR 2000 X 2400 MM
PANIKA NA AKTIVNÍM KŘÍDLE (ZVENKU)
SAMOZAVÍRAČ (INTEGR.PRUŽINA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)
VÝPLNĚ U = 1,2 W/M2K
– IZOLAČ. DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÍ – ČIRÉ

ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA
PANIKOVÁ KLIKA / KOULE (ZEVNITŘ)
(ZVENKU)

BAREVNÉ PROVEDENÍ
RAL 9001 KRÉMOVĚ BÍLÁ



DVEŘE V CHÚC (m.č.3.07) MUSÍ BÝT OPATŘENY OTEVÍRACÍM MECHANIZMEM OBOU KŘÍDEL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM PRO VĚTRÁNÍ CHÚC
EM PSW250 2x Elektrohydraulický pohon včetně ramene a rozšiřujících jednotek
EL520/420/526/426 1x Elektromotorický samozamykací zámek

	1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
11 / H	1					1
12 / H			2			2

	1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE