



STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.:13/AM
<div data-bbox="86 294 2362 384"> <h3>VÍCEFUNKČNÍ NÁSTĚNKA U TŘÍDY E</h3> </div> <div data-bbox="86 384 2362 840"> <p>ROZMĚR: CCA 9,8 m², ROZMĚRY VIZ SCHÉMA</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘÍMO LEPENÁ KORKOVÁ ROLE TL. 10 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU - AGLOMEROVANÝ PŘÍRODNÍ MLETÝ KOREK S POLYURETANOVÝM POJIDLEM; FRAKCE 1-2 mm, HUSTOTA ~230 kg/m³, PEVNOST V TAHU >400 kPa - KOREK BUDE NA STĚNU LEPEN POMOCÍ DISPERZNÍHO KONTAKTNÍHO LEPIDLA NA KOREK - NÁSTĚNKA BUDE OPATŘENA BAREVNÝM AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM V ODSÍTINECH, KORESPONDUJÍCÍCH S BAREVNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD (VIZ PŮDORYS) - PLOCHA STĚNY VE VYŘEZANÉM OTVORU BUDE PROVEDENA SPECIÁLNÍM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM JAKO POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH. PŘED NÁTĚREM JE NUTNÉ PROVÉST ÚPRAVU STÁVAJÍCÍ ZDI PŘETMELENÍM MALÍŘSKÝM TMELEM A PŘEBROUŠENÍM DO HLADKA. TATO ÚPRAVA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY. NA UPRAVENÝ POVRCH BUDE NANESEN MAGNETICKÝ NÁTĚR. TEN BUDE NÁSLEDNĚ PŘETŘEN 3-4 VRSTVAMI STANDARDNÍHO DISPERZNÍHO PODKLADNÍHO BÍLÉHO NÁTĚRU. JAKO FIÁLNÍ VRSTVA BUDE POUŽIT NÁTĚR UMOŽŇUJÍCÍ BUDOUCÍ POPISOVÁNÍ. - TVAR OTVORU POPISOVATELNÉ MAGNETICKÉ ZDI VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO LOGOMANUÁLU ŠKOLY (JDE O OKO SOVY) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE 15 KS MALÝCH NEODYMOVÝCH MAGNETŮ ! <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NÁTĚR KORKOVÉ NÁSTĚNKY V ODSÍTINU DLE RAL 5015 - POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH - BÍLÁ DLE RAL 9010 <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ! - NA POPISOVATELNOU ZEď SE NESMÍ POUŽÍVAT FIXY NA BÁZI LIHU! </div> <div data-bbox="86 840 2362 1768"> </div>	 
<div data-bbox="86 1768 2362 1932"> <p>UMÍSTĚNÍ</p> <p>2.01 + 2.05 (PŘED TŘÍDOU 2.06)</p> </div>	
<div data-bbox="86 1932 2362 2022"> <p>POČET</p> <p>1 ks</p> </div>	