






OBECNÉ POŽADAVKY:

- oplechování bude provedeno z hliníkového plechu s povrchem lakovaným polyvinyl-denfluoridem (PVDF) a snímatelnou ochrannou fólií
- tloušťka 0,7 mm
- barva RAL 9007
- stavbou bude připraven podklad v normovém spádu, parapety budou lepeny celoplošně odpovídajícím materiálem
- v dodávce oplechování je i jeho odpovídající kotvení
- všechny konstrukce a jejich detaily jsou kresleny návodně a schematicky
- před započítím výroby dodavatel zajistí přesné zaměření rozměrů a předá hlavnímu projektantovi ke schválení dílenskou dokumentaci, včetně všech fyzických vzorků materiálů a barev
- dodavatel zaručí, že jeho výrobky budou odpovídat všem obecně technickým požadavkům a příslušným normám
- výrobky budou splňovat normy pro bezpečnost užívání
- výrobky budou respektovat napojení na další výrobky - zámečnické, doplňky, okna atd.
- před započítím výroby budou ověřeny požadavky ostatních profesí - VZT, ZTI, elektro, atd.

| | | | |
|--|--|---|------------|
| autor : | | Ing. arch. Michaela Jandová | |
| projektant : | | Ing. arch. Michaela Jandová | |
| investor : | | Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice | |
| název akce : | | datum : | leden 2022 |
| Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6 | | stupeň : | DPS |
| Šlapanice | | měřítko : | - |
| část dokumentace : | | č. výkresu : | 17 |
| D1.1 - Architektonicko-stavební řešení | | | |
| Výpis klempířských výrobků | | | |

| VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | | 1 |
|----------------------------|---|--|-------------|---------|------|
| Označení | | Popis | Rozměr | Celkem | Pzn. |
| K 01 |  | Oplechování parapetu okna - r.š. 180 mm. | dl. 2400 mm | 22 ks | |
| K 02 |  | Oplechování parapetu okna - r.š. 180 mm. | dl. 3600 mm | 1 ks | |
| K 03 |  | Oplechování parapetu okna - r.š. 180 mm. | dl. 1200 mm | 21 ks | |
| K 04 |  | Oplechování parapetu okna - r.š. 180 mm. | dl. 4800 mm | 2 ks | |
| K 05 |  | Oplechování atiky se systémovými prostupy pro sloupky zábradlí. - r.š. 430 mm. | 27,5 m' | 27,5 m' | |
| | | | | | |