

VÝPIS INTERIÉROVÝCH ROLET

OZN.	KS ROLET	ŠÍŘKA ROLETY	VÝŠKA (sv. rolety + kapsa v podhledu)	OVLÁDÁNÍ	POZNÁMKA
Rol1	2	2000 + 3000 mm	2680 + 155 mm	elektricky, sdružené	
Rol2	2	1825 + 1825 mm	2680 + 155 mm	elektricky, sdružené	
Rol3	2	2265 + 2265 mm	3000 + 155 mm	elektricky, samostatně	
Rol4	2	2955 + 2955 mm	3000 + 155 mm	elektricky, samostatně	
Rol5	2	1950 + 1950 mm	3000 + 155 mm	elektricky, samostatně	

VÝPIS EXTERIÉROVÝCH ROLET

OZN.	KS ROLET	šš. ŠÍŘKA ROLETY	VÝŠKA (sv. screenu + výška boxu)	OVLÁDÁNÍ	POZNÁMKA
ERol1	1	3550 mm	2430 + 150 mm	elektricky	
ERol2	2	2215 + 2215 mm	2750 + 150 mm	elektricky, samostatně	
ERol3	1	2900 mm	2750 + 150 mm	elektricky	ovládání INT. + EXT.
ERol4	2	2905 + 2905 mm	2750 + 150 mm	elektricky, samostatně	
ERol5	2	1900 + 1900 mm	2750 + 150 mm	elektricky, samostatně	

PRAVIDLO PRO OSAZOVÁNÍ



LEGENDA OSVĚTLENÍ

- jednopólový vypínač
- dvoupólový vypínač
- schodišťový vypínač
- křížový vypínač
- pohybový spínač
- stropní svítidlo (způsob montáže dle knihy svítidel)
- přívod pro nástěnné svítidlo

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	VÝMĚRA (m²)	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
1.01	zádveří	8,55	zapuštěná čistící rohož	SDK podhled + 2,750	v. soklu 50 mm
1.02	šatny	32,81	PVC / P1	akustický SDK podhled + 2,750	v. soklu 50 mm
1.03	schodiště	9,24	terazzo	SDK podhled + 2,750	v. soklu 50 mm
1.04	koupelna zaměstnanci	3,31	dlažba / P2	SDK podhled + 2,750	v. obkladu 2750 mm
1.05	wc zaměstnanci	1,42	dlažba / P2	SDK podhled + 2,750	v. obkladu 2750 mm
1.06	výdejna jídla	8,14	dlažba / P2	SDK podhled + 2,750	v. soklu 50 mm
1.07	umývárna, wc	12,07	dlažba / P2	SDK podhled + 2,750	v. obkladu 1200 mm, omyvatelný nátěr +2,750
1.08	oddělení 01	99,21	PVC / P1	podhled z dřevěné vlny +3,000	v. soklu 50 mm
1.09	úklidová místnost	4,00	dlažba / P2	SDK podhled + 2,750	v. obkladu 2750 mm
1.10	výdejna jídla	8,42	dlažba / P2	SDK podhled + 2,750	v. soklu 50 mm
1.11	umývárna, wc	12,47	dlažba / P2	SDK podhled + 2,750	v. obkladu 1200 mm, omyvatelný nátěr +2,750
1.12	oddělení 02	101,31	PVC / P1	podhled z dřevěné vlny +3,000	v. soklu 50 mm
1.13	terasa	31,69	dřevěná terasová prkna / P3		
1.14	terasa	29,77	dřevěná terasová prkna / P3		

LEGENDA ELEKTRO

- zásuvka 230 V, 16 A, IP - dle protokolu o určení vnějších vlivů
- vývod pro internet
- vývod v podlaze
- volný vývod 230 V
- tlačítko TOTALSTOP

S

±0,000 = 235,66 Bpv

ČTYŘSTĚN

Zodpovědný projektant :
Ing. Roman Koplík
Brněnská 28,
664 51 Šlapanice
e-mail. rkoplik@centrum.cz
tel. 725 128 181

Generální projektant :
ČTYŘSTĚN s.r.o.
Ing. arch. Milan Joja
Husova 355/13,
602 00 Brno
e-mail.joja@ctyrsten.cz
tel. 731 842 430

Hlavní inženýr projektu :
Ing. Roman Koplík
Brněnská 28,
664 51 Šlapanice
e-mail. rkoplik@centrum.cz
tel. 725 128 181

Zpracoval / kreslil :
Ing. arch. Tereza Minárová

Kontroloval :
Ing. arch. Milan Joja

název stavby :
PROJEKT BUDOVY MŠ HUSOVA

místo stavby :
k.ú. Šlapanice u Brna [762792]
č.parc. 2418

objednatel :
Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Slapanice

Autorizace:

stupeň PD	DPS/DZS - dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele	zakázka č.	---
datum	09/2021	formátů A4	
stavební objekt : SO 02 - OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY		měřítko	1:80
část projektové dokumentace : D.1.5 INTERIÉR		výkres č. 03	paré č.
název výkresu : PŮDORYS OSAZENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ SIL, SLP 1.NP			