

OBEČNÉ POŽADAVKY:

- všechny konstrukce a jejich detaily jsou kresleny návodně a schematicky
- před započítáním výroby dodavatel zajistí přesné zaměření rozměrů a předá hlavnímu projektantovi ke schválení dílenskou dokumentaci technického řešení a schémat, včetně všech fyzických vzorků materiálů a barev
- dodavatel zaručí, že jeho výrobky budou odpovídat všem obecně technickým požadavkům a příslušným normám
- výrobky budou splňovat normy pro bezpečnost užívání

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- dveře z ocelových/hliníkových profilů, bez tepelněizolačních požadavků

RÁMY:

- hranaté ocelové/hliníkové profily
- povrchová úprava rámu - černá matná

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- hladké plné
- materiál kompaktní exteriérová deska do vnějšího prostředí
- dekor dub, léta svisle



KOVÁNÍ:

- klika/klika
- zámek s cylindrickou vložkou
- povrchová úprava - černá matná

BEZPEČNOST:

- požadavky na finální zabezpečení, vybavení všech dveří zámky a požadavky na systém generálního klíče budou před dodávkou konzultovány a odsouhlaseny investorem.

autor :	Ing. arch. Tomáš Gilar, Ing. arch. Michaela Jandová		
projektant :	Ing. arch. Michaela Jandová		
investor :	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice		
název akce :	Rozšíření hřbitova - technické zázemí k.ú. Šlapanice u Brna [762792] část dokumentace : D1.1 - Architektonicko-stavební řešení Výpis dveří	datum :	červen 2022
		stupeň :	DUR+DSP
		měřítko :	1:100
		č. výkresu :	07

Označení	Popis	Rozměr	Celkem	Pzn.
<div><div>DV01 P</div><div>POHLED Z EXTERIÉRU</div><div></div></div>	<div>Dveře dvoukřídlé</div> <ul style="list-style-type: none">- průchod 1500x2950- hlavní křídlo pravé, šířky 1000 mm- profil hranatý ocelový/hliníkový 50x60 mm, p.ú. černá matná- křídlo plně hladké- materiál HPL kompaktní deska do vnějšího prostředí- dekor dub, léta svisle- kování klika/klika, p.ú. černá matná- zámek s cylindrickou vložkou	1600x3000 mm	2 ks	
<div><div>DV02 L</div><div></div></div>	<div>Dveře jednokřídlé levé</div> <ul style="list-style-type: none">- průchod 900x2300- ocelová hranatá zárubeň na tl. betonové stěny 160 mm, p.ú. černá matná- křídlo plně hladké- materiál HPL kompaktní deska do vnějšího prostředí- dekor dub, léta svisle- kování klika/klika, p.ú. černá matná	1000x2350 mm	1 ks	